Buder®
SINCE 1970
普德淨水

省電奇機

飲水機 & 淨水器

MIT領導品牌

普德家電股份有限公司
Buder Electric Appliance Co.,Ltd.
buderwater.com
04-22706789

✦ 內桶創新改良

普德真空桶

發明專利
超越一級能效

真環保　真省電

省電大解密

傳統飲水機為什麼很耗電？

傳統飲水機**保冰保熱效果差**
為維持目標溫度
不斷降溫及加熱
導致消耗許多珍貴能源

真空桶飲水機為什麼很省電？

真空桶的優勢

真空層

內外桶夾層**抽真空**結構
有效**阻絕熱傳導及對流**

鍍銅

電鍍環保銅塗料
強化保熱效果

高科技鈦合金電熱管

高科技鈦合金電熱管

鈦合金

耐腐蝕　抗酸鹼
無毒　抗菌　抗氧化

常用來製造

人工關節、義肢、植牙等
醫療器材或火箭及太空船

鈦安心

省電大解密

經檢測

整機24小時待機電量僅需0.204度

型號	實測耗電量(每24小時)
BD-3061 三溫拉霸式真空桶飲水機	0.200 度
BD-3071 三溫感應式真空桶飲水機	0.204 度
BD-3081 三溫腳踏式真空桶飲水機	0.200 度
BD-3062 二溫拉霸式真空桶飲水機	0.190 度
BD-3072 二溫感應式真空桶飲水機	0.217 度
BD-3082 二溫腳踏式真空桶飲水機	0.190 度
BD-3004V 超高溫設計廚下加熱器	0.261 度

每天待機耗電不到1元
可省下約65%電量
以每度4.5元計算

極省電真空桶保冰效果極佳

一般不鏽鋼桶 vs 普德真空桶

冰

冷凝管包覆於桶外
保冰效果差
較耗電

內置不鏽鋼冷凝管
保冰效果佳
更省電

普德真空桶 每24小時壓縮機才會運轉一次

他牌 vs 普德



保冰效果差
1天運轉24次

耗電



保冰效果佳
1天運轉1次

省電

內桶改良前後比較圖

一般不鏽鋼桶 vs 普德真空桶

無法清洗
焊接時會破壞鐵材
導致腐蝕及破桶

大開口方便清洗
無接縫不易生鏽
★內桶焊接經噴砂特殊處理

包覆保麗龍不環保
保溫效果較差

電鍍環保銅塗料
保溫效果更佳

傳統銅電熱管
銅含氯產生重金屬汙染
易生鏽、受熱不均、導熱差

高科技鈦合金電熱管
導熱極佳抗酸鹼耐腐蝕
不會釋放有害物質

普德真空桶

零接觸系列

BD-3071 感應式真空桶飲水機

安全防燙開關　濾心更換提醒

型　號	BD-3071	BD-3072
類　型	參溫標準型	雙溫標準型
容　量	熱開水 5L；冰水 4.1L 冷水依淨水過濾	熱開水 5L 冷水依淨水過濾
電 功 率	熱水 750W；冰水 150W	熱水 750W
尺　寸	寬43 x 深45.5 / 加水盤55.5 x 高 142.5cm (±1%)	
濾水方式	可裝淨水設備、裝RO機 (含3.2G壓力桶)	
建議售價	NT.39,800	NT.36,300

感應出水

熱出水防燙安全裝置

① 右上熱安全開關
請感應後解鎖出水

② 再感應一次止水

零接觸系列

BD-3081 腳踏式真空桶飲水機

安全防燙開關　濾心更換提醒

型　號	BD-3081	BD-3082
類　型	參溫標準型	雙溫標準型
容　量	熱開水 5L；冰水 4.1L 冷水依淨水過濾	熱開水 5L 冷水依淨水過濾
電 功 率	熱水 750W；冰水 150W	熱水 750W
尺　寸	寬43 x 深45.5 / 加水盤55.5 x 高 142.5cm (±1%)	
濾水方式	可裝淨水設備、裝RO機 (含3.2G壓力桶)	
建議售價	NT.34,800	NT.31,300

腳踏出水

熱出水防燙安全裝置

① 以腳頂住腳踏板

② 持續頂住並下踩踏板

極省電系列

BD-3061 拉霸式真空桶飲水機

安全防燙開關　濾心更換提醒

型　號	BD-3061	BD-3062
類　型	參溫標準型	雙溫標準型
容　量	熱開水 5L；冰水 4.1L 冷水依淨水過濾	熱開水 5L 冷水依淨水過濾
電 功 率	熱水 750W；冰水 150W	熱水 750W
尺　寸	寬43 x 深45.5 / 加水盤55.5 x 高 142.5cm (±1%)	
濾水方式	可裝淨水設備、裝RO機 (含3.2G壓力桶)	
建議售價	NT.33,800	NT.30,300

拉霸出水

熱出水防燙安全裝置

① 拉起熱安全開關

② 下壓出水

極省電系列

BD-3004VV 真空超高溫冷熱廚下飲水機

安全防燙開關

型　號	BD-3004VV
類　型	單熱標準型
容　量	熱開水 4.1L
電功率	110V / 750W
加熱器尺寸	寬 24.5x 深26x 高 31cm (±1%)
龍頭尺寸	寬12 x 深5.5 x 高28cm(±1%) 迴轉半徑17.5cm(±1%)、鑽孔孔徑Ø30mm
濾水方式	可裝淨水設備、裝RO機 (含3.2G壓力桶)
建議售價	NT.32,900

熱出水防燙安全裝置



① 拉起熱安全開關



② 下壓出水

▲ 不鏽鋼316冷熱龍頭
• 防導熱技術

BD-3004VF 真空超高溫冷熱廚下飲水機

安全防燙開關　濾心更換提醒

型　號	BD-3004VF
類　型	單熱標準型
容　量	熱開水 4.1L
電功率	110V / 750W
尺　寸	寬 24.5x 深26x 高 31cm (±1%)
龍頭尺寸	寬15.5 x 深4.5 x 高31.5cm(±1%) 迴轉半徑15.5cm(±1%)、鑽孔尺寸ø35mm
濾水方式	可裝淨水設備、裝RO機 (含3.2G壓力桶)
建議售價	NT.37,600

熱出水防燙安全裝置



① 拉起熱安全開關



② 下壓出水

▲ 四合一廚房龍頭

何謂四合一龍頭?

冷洗

熱沖

冷飲



熱食

一支龍頭滿足飲用水冷 / 熱、自來水冷 / 熱四種需求

4種需求1支搞定

飲用水及自來水分別為不同的管路、不同出水管

免擔心喝到自來水

普德官網

本公司擁有變更設計權利，規格或外觀如有變動，恕不另行通知